



les Serres
Tonneau®

Entreprise familiale fondée en 1872



Les Entreprises
100 tenaires
UN CLUB DES PLACES TERTIAIRES

Les conseils de pose pour le ruban mousse autocollant



Le ruban mousse polyéthylène cellulaire résiste à l'humidité. Il éloigne la bâche de l'acier et évite ainsi son contact direct avec le métal trop chaud ou trop froid. Il est fourni en rouleaux de 10 m de long, 20 mm de large, 3 mm d'épaisseur. Il possède une face adhésive et une face auto - glissante afin de faciliter la pose de la bâche. Il atténue les effets des fortes variations de température et prolonge la vie de la bâche.

- Le ruban mousse est à positionner avant la pose de la bâche, par une température supérieure à 5°
- Après montage de l'armature de la serre, nettoyer en surface l'acier avec un chiffon sec, ceci afin de faciliter l'adhérence de la mousse sur l'acier
- Commencez à coller la mousse à 80 - 90 cm de hauteur du sol
- Déroulez et collez la mousse, uniquement sur la partie qui se trouve face au ciel.
Vous ne devez pas enruler tout le tube avec la mousse
- Il est inutile de déposer cette mousse sur les parties verticales composant les extrémités de l'armature de votre serre (les façades)



Ensemble, cultivons
la passion du jardin !



ZA de la Vignette - 3 rue de l'Avenir
BP 50007 - 59497 LINSELLES Cedex
FRANCE



+33 (0)3 20 24 48 20



contact@serres-tonneau.com
www.serres-tonneau.com

